


小屋組（隅木、垂木、軒木）鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。  
 小屋組を除く鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。  
 異形パイプ-A×B×t（勾配）は右図参照とする。  
 マルチジョイントは、鋳鉄（FCD450）とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。  
 アルミ鋼物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（ブラック）仕上げとする。  
 アルミ押出材は、アルマイト（屋根：アーバングレー/軒先：ブラック）仕上げとする。  
 棟包はステンレス（SUS304）とし、ポリエステル粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。  
 柱は、白御影凝石とし、ピシャン仕上げ（一部磨き）とする。  
 柱表面は、浸透性防水防塩保護剤コーティング仕上げとする。  
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。  
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。  
 本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。



改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	四阿	分類	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION				
			岩満	小川 中島	中島	mm	図示	型番	BZM-A45A-H	図面番号	BZMA45AH-301A	JOB	STD	DWG SIZE	A3
柱変更（Ø300中実）/型番・図面番号変更（改訂継承）								備考	アルミ屋根仕様/RC基礎	年月日	2022.04.20				