



合成木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系、色：サンディープラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。  
 小屋組（隅木、垂木、軒木）鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。  
 小屋組を除く鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。  
 異形パイプ-A×B×t（勾配）は右図参照とする。  
 アルミ合金铸件は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー/ブラック）仕上げとする。  
 アルミ押出材は、アルマイト（屋根：アーバングレー/軒先：ブラック）仕上げとする。  
 棟包はステンレス（SUS304）とし、ポリエステル粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。  
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。  
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。  
 本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項		検図	設計	製図	単位	尺度	名称	四阿	分類	B-STD03		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
		岩満	小川 中島	中島	mm	図示	型番	AZM-A45A-R18	図面番号	AZMA45AR18-3010					
		番号	1/1		備考	アルミ屋根仕様/RC基礎			年月日	2022.04.20		JOB	STD	DWG SIZE	A3