



平面図 S = 1 / 20



正面図 S = 1 / 20



側面図 S = 1 / 20

木材は、低毒性木材防腐剤加圧注入処理とする。
木材は、ヒノキ（一等材）とし、カンナ・ペーパーがけの上、木材保護着色塗料（メイプル）塗装仕上げとする。
木材角面は、全てR面取りとする。
座フレームは、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（ダークグレー）仕上げとする。
脚は、溶融亜鉛メッキ処理とする。 アルミ押出化粧材は、アルマイト（シャンパンシルバー）仕上げとする。
肘掛けは、アルミ合金鋳物 A C 3 Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（ダークグレー）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、I S O 9 0 0 1 認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	木製ベンチ	分類	A-STD01		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	中島	中島	mm	図示	型番	MB-C12AT+KA	図面番号	MBC12ATKAP-301A					
仕様変更/型番変更	25.04.01	小川	番号	1/1		備考	PC基礎: T11-G 肘掛け付			年月日	2022.07.01		JOB	STD+OPT	DWG SIZE	A3