



合成木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系 色：サンディーブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
 鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 鋳鉄は、FCD450とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 アルミ押出材は、アルマイト（アーバングレー）仕上げとする。
 棟包はステンレス（SUS304）とし、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 本製品は、（株）中村製作所製同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ユニットシェルター	分類	B-STD04			株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	小川	佐藤	mm	図示	型番	PG4-AAA-MR	図面番号	PG4AAAMR-3010						
			番号	1/1	備考			アルミ屋根仕様/RC基礎		年月日	2026.01.20			JOB	STD	DWG SIZE	A3