







合成木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系、色：サンディーブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
 格子は、ヒノキ（一等材）とし、カンナがけの上、木材保護着色塗料（マホガニー）塗装仕上げとする。
 柱化粧板は、WRC（ウエスタンレッドシダー）とし、カンナがけの上、木材保護着色塗料（マホガニー）塗装仕上げとする。
 鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉末塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 鋳鉄は、FCD450とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 アルミ押出材は、アルマイト（アーバングレー）仕上げとする。
 煉包はステンレス（SUS304）とし、ポリエステル樹脂粉末塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
 本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ユニットシェルター	分類	B-STD04		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
柱化粧板：WRC→合木変更／型番変更（改訂事項継承）	2022.08.09	中島	岩満	小川	高橋	mm	図示	型番	PG4-KA-MR	図面番号	PG4KAMR-301B					
棟包スペック修正	20.01.20	中島	番号	1/1		備考	アルミ屋根仕様／RC基礎			年月日	17.10.27		JOB	SEMI STD	DWG SIZE	A3